

# 3240环氧板

3240 Epoxy Phenolic Board | CR-3240

## 产品概述

3240环氧酚醛层压玻璃布板，F级绝缘材料，具有优良的电气绝缘性能和机械加工性能。广泛用于高压变压器、高压开关柜、电气设备绝缘结构件。

## 适用标准与认证

标准: GB/T 1303.1 / IEC 60893-3-2

认证: ISO9001、RoHS

## 技术参数

参数项目	规格范围	单位
厚度	0.5 - 50	mm
最大尺寸	1020 x 1220	mm
耐温等级	F级 (155C)	
阻燃等级	UL94 V-0	
绝缘电阻	$\geq 10^{12}$	Ohm*cm
弯曲强度	$\geq 340$	MPa
吸水率	$\leq 0.20$	%
垂直击穿电压	$\geq 18$	kV(90C)
加工方式	CNC精密切割/铣削	
公差	$\pm 0.05$	mm

## 典型应用场景

- 高压变压器绝缘
- 高压开关柜隔板
- 电气设备绝缘结构件
- 母线槽绝缘
- 电抗器绝缘垫

## 加工能力

CNC精密切割 | 钻孔 | 铣削 | 激光切割 | 热弯 | 抛光 | 24小时快样服务

东莞市潮荣电子制品有限公司

<https://dgbsr.com> | 广东省东莞市高埗镇德胜西一街2号

\* 以上参数为典型值，具体规格以实际订单为准