

亚克力板

PMMA Acrylic Sheet | CR-PMMA

产品概述

亚克力板/PMMA，透光率高达92%，具有优异的表面光泽度和耐候性。适用于展示牌、广告标识、灯箱面板、电子设备视窗等。

适用标准与认证

标准: ISO 8257 / JIS K 6718

认证: ISO9001、RoHS

技术参数

参数项目	规格范围	单位
厚度	1 - 30	mm
最大尺寸	1020 x 1220	mm
透光率	≥ 92	%
密度	1.19 - 1.20	g/cm ³
耐高温范围	-40 ~ 80	°C
抗冲击强度	≥ 16	kJ/m ²
折射率	1.49	
洛氏硬度	M100	
加工方式	激光切割/CNC/热弯/抛光	
公差	± 0.1	mm

典型应用场景

- 展示牌/广告标识
- 灯箱面板
- 电子设备视窗
- 工艺品
- 工业防护罩

加工能力

CNC精密切割 | 钻孔 | 铣削 | 激光切割 | 热弯 | 抛光 | 24小时快样服务

东莞市潮荣电子制品有限公司

<https://dggbsr.com> | 广东省东莞市高埗镇德胜西一街2号

* 以上参数为典型值，具体规格以实际订单为准